

## 安全データシート(SDS)

<b>1. 製品及び会社情報</b>		会社名	株式会社ナンカイテクナート	
製品の名称		住所	徳島県鳴門市里浦町花面85	
ルノン株式会社	RF 3317	担当部門	技術部	
		TEL	088-686-2155	
		FAX	088-686-1124	
<b>2. 危険有害性の要約</b>				
重要危険有害性及び影響		該当なし		
特有の危険有害性		該当なし		
<b>3. 組成及び成分情報</b> 化学物質・混合物の区分 : 混合物				
構成	化学名又は一般名	化学式又は構造式	官報公示整理番号 (化審法)	CAS No.
化粧層	エパールフィルム	$-(CH_2-CH_2)_m-(CH_2-CH_2O)_n-$	6-9	26221-27-2
	アクリル樹脂系インク			
主素材	ポリ塩化ビニル樹脂	$-(CH_2-CHCl)_n-$	6-66	9002-86-2
	DOP	$C_6H_4(COOC_8H_{17})_2$	3-1307	117-81-7
	炭酸カルシウム	$CaCO_3$	1-122	471-34-1
	二酸化チタン	$TiO_2$	1-558	13463-67-7
	防カビ剤、添加剤	有機窒素硫黄系、バリウム・亜鉛化合物		
裏打ち紙	普通紙	木材パルプ紙		
<b>4. 応急措置</b>		<b>11. 有害性情報</b>		
取るべき応急措置	飲み込んだ場合は微温水を飲ませて吐き出させ、異常があるときは医師の手当を受ける。	急性毒性	知見なし	
		局所効果	知見なし	
<b>5. 火災時の措置</b>		<b>12. 環境影響情報</b>		
消火剤	水・各種消火剤など、特に選ばない。	残留性・分解性	知見なし	
特有の危険有害性	燃焼時に有害ガス(塩化水素、一酸化炭素、二酸化炭素)が発生するので、空気呼吸器を着用して消火する。			
<b>6. 漏出時の措置</b>		<b>13. 廃棄上の注意</b>		
固体のため漏出ししない		公認の産業廃棄物業者に処分を委託する。個人で廃棄する場合は各市町村の規制に従って処分する。		
<b>7. 取扱い及び保管上の注意</b>		<b>14. 輸送上の注意</b>		
安全に取扱う為の技術的対策と注意事項	該当なし	国連番号: 非該当		
安全に保管する為の技術的対策	該当なし	国連分類: 非該当		
混合接触させてはならない化学物質等	該当なし	転倒、落下、損傷、水濡れのないように積み込み、荷崩れ防止を確実にを行う。		
適切な保管条件	常温・常湿の室内で保管			
<b>8. ばく露防止及び保護措置</b>		<b>15. 適用法令</b>		
適切な保護具	必要なし	使用場所により「建築基準法」の適用を受ける。		
<b>9. 物理的及び化学的性質</b>		<b>16. その他の情報</b>		
形状	シート状 または ロール状 (壁紙)	建築基準法 F☆☆☆☆	適合	
色	任意着色	SV規格(壁紙工業会制定)	適合	
<b>10. 安定性及び反応性</b>				
極めて安定				