

2014年9月16日

ルノン株式会社

殿

会社名 東武化学株式会社



S V 規格試験成績書

壁紙品番	RH-9598
------	---------

No.	試験項目			試験結果	規格値	試験機関	
1	退色性 (号)			合格	4以上	一般財団法人 カケンテスト センター	
2	耐摩擦性 (級)	乾燥摩擦	縦	合格	4以上		
			横	合格			
		湿潤摩擦	縦	合格	4以上		
			横	合格			
3	隠ぺい性 (級)			合格	3以上		
4	施工性			合格	浮き及びはがれが あってはならない		
5	湿潤強度 N / 1.5 cm		縦	合格	5.0以上		
	横						
6	ホルムアルデヒド放散量 mg / L			合格	0.2以下※		
7	重金属	砒素 (mg / kg)	合格	5以下			
		鉛 (mg / kg)	合格	30以下			
		カドミウム (mg / kg)	合格	5以下			
		クロム (mg / kg)	合格	20以下			
		水銀 (mg / kg)	合格	2以下			
		セレン (mg / kg)	合格	10以下			
8	塩化ビニルモノマー (mg / kg)			合格	0.1以下		
9	残留VOC	T VOC (μg / g)	合格	100以下			
		TEX芳香族 (μg / g)	合格	10以下			

※ホルムアルデヒド放散量の0.2 mg / L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

(使用原材料)

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
11	可塑剤	沸点が300°C以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。