

安全データシート (SDS)

1. 製品及び会社情報

製品の名称

ルノン株式会社

RH-4491

会社名 竹野株式会社

住所 〒346-0105

埼玉県久喜市菖蒲町新堀776

担当部門 製品技術G

TEL 0480-85-1211

FAX 0480-85-5425

2. 危険有害性の要約

重要危険有害性及び影響

該当なし

特有の危険有害性

該当なし

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分 : 混合物

| 構成 | 化学名又は一般名 | 化学式又は構造式 | 官報公示整理番号 (化審法) | CAS No. |
|------|--------------------|---|-------------------|------------|
| 化粧層 | - | - | - | - |
| | アクリル樹脂系インク | - | - | - |
| 主素材 | ポリ塩化ビニル | - (CH ₂ - CHCl) _n - | 6-66 | 9002-86-2 |
| | フタル酸ビス (2-エチルヘキシル) | C ₆ H ₄ (COOC ₈ H ₁₇) ₂ | 3-1307 | 117-81-7 |
| | - | - | - | - |
| | 炭酸カルシウム | CaCO ₃ | 1-122 | 471-34-1 |
| | 二酸化チタン | TiO ₂ | 1-558 | 13463-67-7 |
| | - | - | - | - |
| 裏打ち紙 | 普通紙 | 木材パルプ紙 | | |

4. 応急措置

取るべき応急措置 飲み込んだ場合は微温水を飲ませて吐き出させ、異常があるときは医師の手当を受ける。

1 1. 有害性情報

急性毒性 知見なし
局所効果 知見なし

5. 火災時の措置

消火剤 水・各種消火剤など、特に選ばない
特定の危険有害性

燃焼時に有害ガス（塩化水素、一酸化炭素、二酸化炭素）が発生するので空気呼吸器を着用して消火する。

1 2. 環境影響情報

残留性・分解性 知見なし

6. 漏出時の措置

固体のため漏出しない。

1 3. 廃棄上の注意

公認の産業廃棄物業者に処分を委託する。個人で廃棄する場合は各市町村の規制に従って処分する。

7. 取り扱い及び保管上の注意

安全に取り扱う為の技術的対策と注意事項 該当なし
安全に保管する為の技術的対策 該当なし
混合接触させてはならない化学物質等 該当なし
適切な保管条件 常温・常湿の室内で保管

1 4. 輸送上の注意

国連番号：非該当
国連分類：非該当
転倒、落下、損傷、水濡れのないように積み込み、荷崩れ防止を確実にを行う。

8. ばく露防止及び保護措置

適切な保護具 必要なし

1 5. 適用法令

使用場所により「建築基準法」の適用を受ける。

9. 物理的及び化学的性質

形状 シート状 または ロール状（壁紙）
色 任意着色

1 6. その他の情報

建築基準法 F☆☆☆☆ 適合
SV規格（壁紙工業会制定） 適合

10. 安定性及び反応性

極めて安定