

安全データシート (SDS)

1. 製品及び会社情報

製品の名称 塩化ビニル系樹脂壁紙
問屋名 ルノン株式会社
品番 RH-4738

会社名 凸版印刷株式会社
住所 埼玉県幸手市大字惣新田4327-1
担当部門 建装材技術本部 技術部 紙生産技術チーム
TEL 0480-48-3411
FAX 0480-48-3520

2. 危険有害性の要約

重要危険有害性及び影響 該当なし
特有の危険有害性 該当なし

3. 組成及び成分情報 化学物質・混合物の区分 : 混合物

| 構成 | 化学名又は一般名 | 化学式又は構造式 | 官報公示整理番号 (化審法) | CAS No. |
|-------|-----------------|--|-------------------|------------|
| 印刷インキ | アクリル系樹脂インキ (水性) | | | |
| 主素材 | 塩化ビニル樹脂 | $(\text{CH}_2\text{CHCl})_n$ | (6)-66 | 9002-86-2 |
| | DINP | $\text{C}_6\text{H}_4(\text{COOC}_9\text{H}_{19})_2$ | (3)-1307 | 28553-12-0 |
| | 炭酸カルシウム | CaCO_3 | (1)-122 | 471-34-1 |
| | 二酸化チタン | TiO_2 | (1)-558 | 13463-67-7 |
| 裏打紙 | 普通紙 | | | 木材パルプ紙 |

4. 応急措置

取るべき応急措置 飲み込んだ場合は微温水を飲ませて吐き出させ、異常があるときは医師の手当を受ける。

1 1. 有害性情報

急性毒性 知見なし
局所効果 知見なし

5. 火災時の措置

消火剤 水・各種消火剤など、特に選ばない。
特有の危険有害性 燃焼時に有害ガス(塩化水素、一酸化炭素、二酸化炭素)が発生するので、空気呼吸器を着用して消火する。

1 2. 環境影響情報

残留性・分解性 知見なし

6. 漏出時の措置

固体のため漏出ししない

1 3. 廃棄上の注意

公認の産業廃棄物業者に処分を委託する。個人で廃棄する場合は各市町村の規制に従って処分する。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱う為の技術的対策と注意事項 該当なし
安全に保管する為の技術的対策 該当なし
混合接触させてはならない化学物質等 該当なし
適切な保管条件 常温・常湿の室内で保管

1 4. 輸送上の注意

国連番号: 非該当
国連分類: 非該当
転倒、落下、損傷、水漏れのないように積み込み、荷崩れ防止を確実にを行う。

8. ばく露防止及び保護措置

適切な保護具 必要なし

1 5. 適用法令

使用場所により「建築基準法」の適用を受ける。

9. 物理的及び化学的性質

形状 シート状 または ロール状(壁紙)
色 任意着色

1 6. その他の情報

建築基準法 F☆☆☆☆ 適合
SV規格(壁紙工業会制定) 適合

10. 安定性及び反応性

極めて安定

本データシートの記載内容に関しては情報提供であり、保証するものではありません。また注意事項は通常の手配を対象としたもので、特殊な取扱いの場合は用途用法に適した安全対策を施し、使用者の責任においてご利用下さい。