

安全データシート(SDS)

1. 製品及び会社情報

製品の名称	会社名	アキレス株式会社
ルン株式会社	住所	栃木県足利市福富新町 1570
RM-620	担当部門	壁材工場 生産技術課
	TEL	0284-73-9360
	FAX	0284-73-9871

2. 危険有害性の要約

重要危険有害性及び影響	該当なし
特有の危険有害性	該当なし

3. 組成及び成分情報 化学物質・混合物の区分 : 混合物

構成	化学名又は一般名	化学式又は構造式	官報公示整理番号 (化審法)	CAS No.
化粧(合成樹脂)	塩ビ系・アクリル系	非公開	-	-
化粧(印刷インキ)	塩ビ系・アクリル系	非公開	-	-
主素材 (塩化ビニル系 樹脂)	塩化ビニル樹脂	$-(CH_2-CHCl)_n-$	6-66	9002-86-2
	可塑剤(DOP)	$C_8H_4(COOC_9H_{17})_2$	3-1307	117-81-7
	可塑剤(DINP)	$C_8H_4(COOC_9H_{19})_2$	3-1307	28553-12-0
	無機質系充てん剤 (炭酸カルシウム)	$CaCO_3$	1-122	471-34-1
	無機質系顔料(酸化チタン)	TiO_2	1-558	13463-67-7
	有機質系発泡剤 (アゾジカルボンアミド系)	$C_2H_4N_4O_2$	2-1747	123-77-3
	有機質系安定剤	非公開	-	-
	添加剤(防かび剤)	有機窒素硫黄系化合物	-	-
裏打材	紙	パルプ	-	-

4. 応急措置

取るべき応急措置	飲み込んだ場合は微温水を飲ませて吐き出させ、異常があるときは医師の手当を受ける。
----------	--

5. 火災時の措置

消火剤	水・各種消火剤など、特に選ばない。
特有の危険有害性	燃焼時に有害ガス(塩化水素、一酸化炭素、二酸化炭素)が発生するので、空気呼吸器を着用して消火する。

6. 漏出時の措置

固体のため漏出ししない

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱う為の技術的対策と注意事項	該当なし
安全に保管する為の技術的対策	該当なし
混合接触させてはならない化学物質等	該当なし
適切な保管条件	常温・常湿の室内で保管

8. ばく露防止及び保護措置

適切な保護具	必要なし
--------	------

9. 物理的及び化学的性質

形状	シート状 または ロール状 (壁紙)
色	任意着色

10. 安定性及び反応性

極めて安定

11. 有害性情報

急性毒性	知見なし
局所効果	知見なし

12. 環境影響情報

残留性・分解性	知見なし
---------	------

13. 廃棄上の注意

公認の産業廃棄物業者に処分を委託する。個人で廃棄する場合は各市町村の規制に従って処分する。

14. 輸送上の注意

国連番号: 非該当
国連分類: 非該当
転倒、落下、損傷、水濡れのないように積み込み、荷崩れ防止を確実にを行う。

15. 適用法令

使用場所により「建築基準法」の適用を受ける。

16. その他の情報

建築基準法 F☆☆☆☆	適合
SV規格(壁紙工業会制定)	適合