

## 安全データシート(SDS)

### 1. 製品及び会社情報

ルノン株式会社  
RU-1766

会社名 アキレス株式会社  
住所 栃木県足利市福富新町1570  
担当部門 壁材工場 生産技術課  
TEL 0284-73-9247  
FAX 0284-73-9871

### 2. 危険有害性の要約

重要危険有害性及び影響 該当なし  
特有の危険有害性 該当なし

### 3. 組成、成分情報 単一製品・混合物の区分: 混合物

構成	化学名又は一般名	化学式又は構造式	官報公示整理番号 (化審法)	CAS No.
化粧(合成樹脂)	塩化ビニル系、アクリル系	非公開	-	-
化粧(印刷インキ)	アクリル系	非公開	-	-
主素材 (塩化ビニル系樹脂)	塩化ビニル樹脂	$-(CH_2-CHCl)_n-$	24259	9002-86-2
	可塑剤(DINP)	$C_6H_4(COOC_9H_{19})_2$	3-1307	28553-12-0
	無機質系充てん材 (炭酸カルシウム)	$CaCO_3$	1-122	471-34-1
	無機質系顔料(酸化チタン)	$TiO_2$	1-558	13463-67-7
	有機質系発泡剤 (アゾジカルボンアミド系)	$C_2H_4N_4O_2$	2-1747	123-77-3
	有機質系安定剤	非公開	-	-
	添加剤(防かび剤)	有機窒素硫黄系化合物	-	-
裏打材	紙	パルプ	-	-

### 4. 応急措置

取るべき応急措置 飲み込んだ場合は微温水を飲ませて吐き出させ、異常があるときは医師の手当を受ける。

### 11. 有害性情報

急性毒性 知見なし  
局所効果 知見なし

### 5. 火災時の措置

消火剤 水・各種消火剤など、特に選ばない。  
特有の危険有害性 燃焼時に有害ガス(塩化水素、一酸化炭素、二酸化炭素)が発生するので、空気呼吸器を着用して消火する。

### 12. 環境影響情報

残留性・分解性 知見なし

### 6. 漏出時の措置

固体のため漏出ししない

### 13. 廃棄上の注意

公認の産業廃棄物業者に処分を委託する。個人で廃棄する場合は各市町村の規制に従って処分する。

### 7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱う為の技術的対策と注意事項 該当なし  
安全に保管する為の技術的対策 該当なし  
混合接触させてはならない化学物質等 該当なし  
適切な保管条件 常温・常湿の室内で保管

### 14. 輸送上の注意

国連番号: 非該当  
国連分類: 非該当  
転倒、落下、損傷、水濡れのないように積み込み、荷崩れ防止を確実に進行。

### 8. ばく露防止及び保護措置

適切な保護具 必要なし

### 15. 適用法令

使用場所により「建築基準法」の適用を受ける

### 9. 物理的及び化学的性質

形状 シート状 または ロール状 (壁紙)  
色 任意着色

### 16. その他の情報

建築基準法 F☆☆☆☆ 適合  
SV規格(壁紙工業会制定) 適合

### 10. 安定性及び反応性

極めて安定

本データシートの記載内容に関しては情報提供であり、保証するものではありません。また注意事項は通常の取扱いを対象としたもので、特殊な取扱いの場合は用途用法に適した安全対策を施し、使用者の責任においてご利用下さい。