令和2年4月15日

ルノン株式会社　　殿

会社名　サンロック工業株式会社 印

ＳＶ規格試験成績書

壁紙品番	ＲＨ－１９４８

試験条件	Ⅰ－・Ⅰ・Ⅱ

No	試験項目			試験結果	規格値	試験機関
1	退色性 (号)			合格	4以上	社内試験
2	摩擦色落ち度（級）	乾燥摩擦色落ち度	縦	合格	4以上	社内試験
			横			社内試験
		湿潤摩擦色落ち度	縦	合格	4以上	社内試験
			横			社内試験
3	隠蔽性 (級)			合格	3以上	社内試験
4	施工性			合格	浮き及びはがれがあってはならない	社内試験
5	湿潤強度Ｎ／１．５ｃｍ		縦	合格	5.0以上	社内試験
			横			
※6	ホルムアルデヒド放散量 ｍｇ／Ｌ			合格	0.2 以下※	一般財団法人 カケンテストセンター
7	重金属	砒素 (ｍｇ／ｋｇ)		合格	5 以下	一般財団法人 カケンテストセンター
		鉛 (ｍｇ／ｋｇ)		合格	30 以下	一般財団法人 カケンテストセンター
		カドミウム (ｍｇ／ｋｇ)		合格	5 以下	一般財団法人 カケンテストセンター
		クロム（Ⅵ) (ｍｇ／ｋｇ)		合格	20 以下	一般財団法人 カケンテストセンター
		水銀 (ｍｇ／ｋｇ)		合格	2 以下	一般財団法人 カケンテストセンター
8	塩化ビニルモノマー (ｍｇ／ｋｇ)			合格	0.1 以下	一般財団法人 カケンテストセンター
9	残留ＶＯＣ	ＴＶＯＣ (μｇ／ｇ)		合格	100 以下	一般財団法人 カケンテストセンター
		ＴＥＸ芳香族 (μｇ／ｇ)		合格	10 以下	一般財団法人 カケンテストセンター

※ホルムアルデヒドの放散量の0.2㎎/L以下は建築基準法のＦ☆☆☆☆に適合しています。

（使用原材料）

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
11	可塑剤	沸点が３００℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしＤＢＰは使用しない。
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない

試験成績書はＪＩＳ規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。