

## 安全データシート(SDS)

### 1. 製品及び会社情報

問屋名: ルノン 株式会社  
製品の名称: RP-251

会社名: オカモト 株式会社  
住所: 東京都文京区本郷3丁目27番12号  
担当部門: 建築部建築課  
TEL: 03-3817-4188  
FAX: 03-3814-0929

### 2. 危険有害性の要約

重要危険有害性及び影響 該当なし  
特有の危険有害性 該当なし

### 3. 組成及び成分情報 化学物質・混合物の区分: 混合物

| 構成  | 化学名又は一般名  | 化学式又は構造式                                                                                    | 官報公示整理番号<br>(化審法) | CAS No.    |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 化粧  | 印刷インキ     |                                                                                             |                   |            |
| 主素材 | ポリ塩化ビニル樹脂 | $(\text{CH}_2\text{CHCl})_n$                                                                | (6)-66            | 9002-86-2  |
|     | DOP       | $\text{C}_6\text{H}_4(\text{COOCH}_2\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{C}_4\text{H}_9)_2$ | (3)-1307          | 117-81-7   |
|     | 炭酸カルシウム   | $\text{CaCO}_3$                                                                             | (1)-122           | 471-34-1   |
|     | 二酸化チタン    | $\text{TiO}_2$                                                                              | (1)-558           | 13463-67-7 |
|     | その他       |                                                                                             |                   |            |
| 裏打材 | 普通紙       |                                                                                             | 木材パルプ紙            |            |

### 4. 応急措置

取るべき応急措置 飲み込んだ場合は微温水を飲ませて吐き出させ、異常があるときは医師の手当を受ける。

### 11. 有害性情報

急性毒性 知見なし  
局所効果 知見なし

### 5. 火災時の措置

消火剤 水・各種消火剤など、特に選ばない。  
特有の危険有害性 燃焼時に有害ガス(塩化水素、一酸化炭素、二酸化炭素)が発生するので、空気呼吸器を着用して消火する。

### 12. 環境影響情報

残留性・分解性 知見なし

### 6. 漏出時の措置

固体のため漏出ししない

### 13. 廃棄上の注意

公認の産業廃棄物業者に処分を委託する。個人で廃棄する場合は各市町村の規制に従って処分する。

### 7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱う為の技術的対策と注意事項 該当なし  
安全に保管する為の技術的対策 該当なし  
混合接触させてはならない化学物質等 該当なし  
適切な保管条件 常温・常湿の室内で保管

### 14. 輸送上の注意

国連番号: 非該当  
国連分類: 非該当  
転倒、落下、損傷、水濡れのないように積み込み、荷崩れ防止を確実にを行う。

### 8. ばく露防止及び保護措置

適切な保護具 必要なし

### 15. 適用法令

使用場所により「建築基準法」の適用を受ける。

### 9. 物理的及び化学的性質

形状 シート状 または ロール状 (壁紙)  
色 任意着色

### 16. その他の情報

建築基準法 F☆☆☆☆ 適合  
SV規格(壁紙工業会制定) 適合

### 10. 安定性及び反応性

極めて安定