

フリース(不織布)壁紙 「空気を洗う壁紙®」

ファブリックのような温かみと高級な風合い。

高い寸法安定性による仕上がりの良さ。

施工糊の塗布後の後伸びがほとんどなくジョイントが美しく仕上がります。

(伸縮率：一般ビニール壁紙1～1.5%に対して、フリース壁紙0.1～0.2%)

高い引き裂き、引張り強度。

繊維質の強度があり、引き裂きや引張りの耐久性が高く、建物のゆれや動きによる壁紙のクラック抑止におすすめです。

安心と実績の消臭機能。「空気を洗う壁紙®」 サイクル消臭機能品。

専用接着剤を使用することできれいに剥がせます。

- ・専用接着剤(AGスペシャル)を使用することで、剥がし貼り替えの際に裏打ち紙を残さずに剥がすことが可能になります。
- ・粉糊のため、攪拌から使用まで、でんぷん糊とは異なる使用方法を必要とします。
- ・糊付け後の浸透が速く、すぐに乾いた状態になります。
- ・一度に複数枚の付け置きは避けてください。
塗布後は、一貼りずつ、速やかに施工をお願いします。
- ・下地側への塗布や、多めに塗布することをおすすめします。
- ・ご使用方法の詳細については添付のご使用上の注意をご確認ください。

※前の壁紙の裏打ち紙やでんぷん質が残った古い下地に施工した場合は、剥がしにくくなる場合があります。うまく剥がせない場合は、スポンジなどに水を含ませ、壁紙を濡らすことで、剥がしやすくなります。



「AGスペシャル」

※でんぷん系接着剤、セルロース系接着剤のどちらもご使用になれます。

製品特性上のご注意

本品は、**ポリエステル繊維を混紡した不織布**を使用しています。

商品の性質上、ロット間、および見本帳サンプルと実物(現品)に色濃淡の差があります。

また、色による左右差が若干ございますので、あらかじめご了承ください。

1 施工上のご注意

- ・表面が平滑な商品ですので、より丁寧な下地処理をお願いします。
- ・合板、モルタル下地などの吸水性が高い下地には、施工前にシーラー処理を行い、十分乾燥させた後に施工してください。
- ・付け置きをせず糊付けしたのから順次施工するようにしてください。横伸びがほとんどありませんので、糊付け直後から施工が可能です。
- ・寸法安定性に優れていますので、下地側に接着剤を塗布する「向こう糊」での施工も可能です。
- ・ジョイントは「突きつけ施工」をおすすめします。
- ・一般的なビニールクロスよりも若干硬いため、「重ね切り」で施工される場合は、石膏ボードの表層紙を切らないよう、下敷きなどを使用して、十分に注意して施工してください。
- ・貼り付け時は、色落ち、表面の毛羽立ちの原因となりますので、表面を強くこすらないでください。
- ・壁紙表面に接着剤が付かないようご注意ください。接着剤が付着した場合は、直ちに清水で硬く絞った布などで、軽く叩くようにして拭き取ってください。
- ・施工後の急激な乾燥は避けてください。
- ・透湿性が高いため、接着剤の水分により一時的に表面の色が変化する場合がありますが、乾燥すると元に戻ります。



RPS-1309 NEW



RPS-1310 NEW



RPS-1311 NEW



RPS-1312 NEW

RPS-1309 ~ RPS-1312

2,700円/m 2,710円/m²

特殊掛率品

準不燃 防火種別 2-3 紙系壁紙

巾99.5cm 切売可

サイクル消臭

