

通気性壁紙

施工注意

施工前に、製品番号、製品規格、色、ロット、数量を確認してください。

【製品特性上のご注意】

通気性壁紙は、構造上、接着剤塗布後の水分の乾燥が速いため、一般ビニール壁紙よりも早めの施工をお願いします。

オープンタイムは 10～15 分、施工可能時間は 30 分を目安に施工をお願いいたします。

また、糊つけの際、糊の成分と水分が通気層を通して表面層（化粧層）側に浸透するため、表面層の色味が一時的にかわる、表面層に若干、粘着性を感じるなどの症状が出ますが、施工後、水分の乾燥とともに、この症状は消えます。

【構造】

通気性壁紙は、一般ビニール壁紙とは異なる構造により、室内の湿気が石膏ボードなどの下地側まで、透湿する壁紙です。

一般ビニール壁紙は、全面にビニール樹脂（ゾル）がコーティングされていますが、通気性壁紙には、このコーティングがなく、裏打ち紙に直に柄のみが印刷されており、裏打ち紙がむき出しになっている箇所が存在することで、室内側と下地（躯体側）間の通気性、透湿性を有しています。

そのため、裏打ち紙に塗布した接着剤の水分が表面層（化粧層）に浸透し乾燥しやすい点や、一時的に色味の変化など、施工時のご注意が必要になります。

【イメージ図】

